

# Ficha Técnica

## Producto

---



Nombre: UX-IP22520. Cámara domo IP 2MP  
Referencia: UX-IP22520

## Descripción corta

---

Cámara UVIX IP Domo 1/2.9" Progressive CMOS IMX323+Hi3516C COLOR/2.0 Megapíxel/1080P/DC12V/ IR-CUT. Lente 3,6mm, 18 leds SMD para IR, IR (25m), PoE, Compatible Protocolo ONVIF. Análisis de vídeo inteligente.

## Descripción

---

Cámara UVIX Domo IP 2.0 Megapíxel con iluminación infrarroja.

Cuenta con un Sensor 1/2.9" Progressive CMOS IMX323+Hi3516C COLOR , con una resolución de 2.0 Megapíxel 1080P (1920x1080).

Dispone de una Óptica fija de 3,6mm con IR-Cut e iluminación infrarroja de 18 LEDs SMD para una visión en total oscuridad con un alcance hasta de 25 metros. IP66.

Análisis de vídeo inteligente (Detección de intrusión perimetral, de cruce de línea y objeto estacionario).

Soporta navegadores Firefox, Safari y Chrome. Software CMS para PC y MAC.

Soporta Móviles con la aplicación RXCamView ó RXSmartCam.

## Características del producto

---

# Ficha Técnica

Sensor de Imagen	1/2.9" Progressive CMOS IMX323+Hi3516C
Resolución	2.0 Megapíxel (1080P)
Óptica	3.6mm
Iluminación IR	18 LEDS SMD (25m)
Iluminación Mínima	0.1Lux/F1.2(color), 0.01Lux/F1.2(B/N) 0 LUX (IR ON)
Grado de Protección	IP66
Funciones	Rotación, Saturación, Brillo, Contraste, Tono, Nitidez, AGC, BLC, DWDR, ROI, AV Inteligente (Detec intrusión perimetral, cruce de línea y objeto estacionario)
Alimentación	12V DC/ PoE
Consumo	7W
Temperatura de Funcionamiento	-10°C ~ +50°C
Dimensiones	Ø126mm x 89.8mm(AI)
Peso	474g
Formato de Compresión	H264 / H265
Grabación Canal Principal	1-25fps: 1920x1080, 1280x960, 1280x720
Grabación Canal Secundario	Substream (1-25fps):1280x720, 640x480, 320x240 Mobilestream (1-25fps): 640x480, 320x240
Acceso Remoto	Mozilla, Safari, Chrome,IE (navegador); CMS (ordenador); RXCamView ó RXSmartCam (móvil)
Protocolos	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP, ONVIF 2.6